

Yuasa Fiche de données techniques

Yuasa SWL+3000 12V 93.6Ah - Gamme de batteries Yuasa SWL+ AGM VRLA à débit élevé

Spécifications

Tension nominale (V)	12 V
Puissance constante en 10 min (typique) à 9,6 V à 20 °C (/bloc)	3000
Puissance constante en 10 min (typique) à 1,6 V/batterie à 20 °C (/élément)	500
Capacité en 20 heures jusqu'à 1,75 V/élément à 20 °C (Ah)	93.6
Capacité en 10 h jusqu'à 1,8 V/batterie à 20 °C (Ah)	91.4

Dimensions

Longueur (mm)	305
Largeur (mm)	168
Hauteur (mm)	225.7
Poids (kg)	33

Type de borne

Type de borne	M6 (F)
Couple (Nm)	4.80

Plages de Temperature de Fonctionnement

Stockage (lorsque entièrement chargé)	- 20°C to + 50°C
Charge	-15°C to + 50°C
Décharge	-20°C to +60°C

Stockage

Perte de capacité par mois à 20 °C (% approximatif)	3
---	---

Matériau du bac

Matériau du bac	ABS (UL94:HB)
Bac standard ou FR	Standard

Tension de charge

Tension de charge en floating à 20 °C / Bloc (±1%)	13.65
Tension de charge en floating à 20 °C / Élément (±1%)	2.275
Facteur de correction de la température de la tension de charge flottante à partir de 20 °C (mV)	-3
Tension de charge cyclique (ou de boost) à 20 °C (V) / Bloc (±3%)	14.5
Tension de charge cyclique (ou de boost) à 20 °C (V) / Batterie (±3%)	2.42
Facteur de correction de la température de la tension de charge cyclique à partir de 20 °C (mV)	-4

Courant de charge

Limite de courant de charge cyclique (ou de boost) (A)	22.5
--	------

Courant maximum de décharge

Courant de décharge maximal en 1 sec (A)	1000
Courant de décharge maximal en 1 min (A)	500

Résistance interne et courant pour un court-circuit

Courant de court-circuit - selon la norme EN IEC 60896-21 (A)	2258
Résistance interne (mΩ) mesurée à 1 kHz	4

Durée de vie théorique et validations

Classification EUROBAT	Très longue durée de vie : plus de 12 ans
------------------------	---



Certifications

Norme de qualité management ISO9001
Norme de qualité management ISO14001
ISO45001 OHSAS Management Systems
UNDERWRITERS LABORATORIES Inc



Sécurité

Installation

Peut être installée et utilisée dans des orientations pouvant atteindre 90° par rapport à la position verticale.

Poignées

Les batteries ne doivent pas être suspendues par les poignées si poignées.

Soupapes


Chaque élément batterie est équipé de soupape pour permettre aux gaz de s'échapper et aussi assurer l'étanchéité.

Dégazage

Les batteries VRLA produisent de l'hydrogène qui, mélangé avec de l'air peut devenir explosif. Ne pas installer les batteries dans une enceinte étanche.

Recyclage

Les batteries VRLA YUASA en fin de vie, doivent être recyclées selon la législation nationale en vigueur.



Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa SWL+3000 12V 93.6Ah - Gamme de batteries Yuasa SWL+ AGM VRLA à débit élevé

Specifications

Nominal Voltage (V)	12 V
10m rate Constant Power (Typ) to 9.6V at 20°C (/Block)	3000
10m rate Constant Power (Typ) to 1.6V/cell at 20°C (/Cell)	500
20-hr rate Capacity to 1.75V /Cell at 20°C (Ah)	93.6
10-hr rate Capacity to 1.8V /Cell at 20°C (Ah)	91.4

Dimensions

Length (mm)	305
Width (mm)	168
Height (mm)	225.7
Weight (kg)	33

Terminal Type

Terminal Type	M6 (F)
Torque (Nm)	4.80

Operating Temperature Range

Storage (in fully charged condition)	- 20°C to + 50°C
Charge	-15°C to + 50°C
Discharge	-20°C to +60°C

Storage

Capacity loss per month at 20°C (% approx.) 3

Case Material

Case Material	ABS (UL94:HB)
Standard or FR Case	Standard

Charge Voltage

Float charge voltage at 20°C /Block (±1%)	13.65
Float charge voltage at 20°C /Cell (±1%)	2.275
Float Chg voltage tmp correction factor from std 20°C (mV)	-3
Cyclic (or Boost) charge Voltage at 20°C (V) /Block (±3%)	14.5
Cyclic (or Boost) charge Voltage at 20°C (V) /Cell (±3%)	2.42
Cyclic Chg voltage tmp correction factor from std 20°C (mV)	-4

Charge Current

Cyclic (or Boost) charge current limit (A)	22.5
--	------

Maximum Discharge Current

Maximum discharge current 1s (A)	1000
Maximum discharge current 1m (A)	500

Short-Circuit Current & Internal Resistance

Short-Circuit current - according to EN IEC 60896-21 (A)	2258
Internal resistance (mΩ) measured at 1 kHz	4

Design Life & Approvals

EUROBAT Classification	Très longue durée de vie : plus de 12 ans
------------------------	---



Certifications

ISO9001 Quality Management Systems
ISO14001 Environmental Management System
ISO45001 OHSAS Management Systems
UNDERWRITERS LABORATORIES Inc.



Cert. No: FM 10626



Cert. No: EM5 55229



Certificate No: OHS 532991



Safety

Installation

Can be installed and operated in orientations up to 90° from the upright position.

Handles

Batteries must not be suspended by their handles (where fitted).

Vent valves

Each cell is fitted with a low pressure release valve to allow gasses to escape and then reseal.

Gas release

VRLA batteries release hydrogen gas which can form explosive mixtures in the air. Do not place inside a sealed container.

Recycling

YUASA's VRLA batteries must be recycled at the end of life in accordance with local and national laws and regulations.

