



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Blister	6	48



DONNÉES TECHNIQUES


Nom	FATEX01
Alimentation électrique	DRY BATTERIES
Alimentation électrique fournie	NO
Piles fournies	(NOT INCLUDED)
Type de batterie	AA
Combien de piles sont utilisées ?	4
Autonomie maximale (h)	14
Source d'éclairage	HIGH POWER LED
Technologie de la lumière	OSRAM®
Puissance d'éclairage (W)	1
Lumen	60
Faisceau lumineux	FOCUS
Portée (m)	130
Durée de vie des LED (heures)	50.000
Matériau	PLASTIC - ABS
Couleur	YELLOW
Interrupteur	YES
Protection IP	IP67
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	175
Profondeur (mm)	45
Hauteur (mm)	45
Poids net (Kg)	0.105

DESCRIPTION


Torche à sécurité intrinsèque pour une utilisation dans des environnements dangereux. ATEX II 1G ex ia IIC T4 (zone 0). LED High Power 1W Osram. 60 lumens, 130 mètres de portée. Imperméable: IP67; interrupteur tactique en caoutchouc. Fonctionne avec 4 AA non fournies; autonomie 14 heures.

Type d'emballage	Blister
Format blister	F6
Longueur de l'emballage (mm)	45
Largeur de l'emballage (mm)	175
Hauteur de l'emballage (mm)	45
Poids du produit emballé (kg)	15.000
Largeur intérieure (cm)	46
Longueur intérieure (cm)	44

Hauteur intérieure (cm)	13
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	1.880
ITF INNER	18003910006284
Longueur du maître (cm)	69
Largeur du maître (cm)	46
Hauteur du maître (cm)	52
Quantité dans le master	48
Poids brut principal (kg)	15.000
ITF MASTER	28003910006281
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	288
Code INTRASTAT	85131000
DEEE	0.02
Pays d'origine	CHINA




- ① Utilizzo
- Ⓢ Operation
- ⑦ Fonctionnement
- ② Funktionieren
- ① Operación
- Ⓢ Be/kikapcsoló gomb
- Ⓢ Przycisk włączania i wyłączania
- Ⓢ Zapnutí a vypnutí tlačítka
- Ⓢ Превádzkový prepínač.
- Ⓢ Werking
- Ⓢ Αεριοσυφία:
- Ⓢ Operațiunea:
- Ⓢ Djelovanje
- ⑦ Utilização



- ② Installazione delle batterie
- Ⓢ Battery installation
- ② Insertion des piles
- ② Installation der Batterien
- ② Colocación de las pilas
- Ⓢ Elemek behelyezése:
- Ⓢ Instalația

- Ⓢ Instalace
- Ⓢ Вставка батэрий:
- Ⓢ Integritie van de batterijen
- Ⓢ Τοποθέτηση των μπαταριών
- Ⓢ Introducere bateriilor
- Ⓢ Instalacija baterije
- Ⓢ Instalação das pilhas



	UL USA : UL FILE NO.: OERX.E324236 Class I Div 1 & 2 Grp ABCD Class II Div 1 & 2 Grp EFG Class III Temp Code: T4
	IECEx Worldwide : IECEx CERTIFICATE NO.: IECEx UL 11.0042X Ex ia IIC T4 Ga
	Ex Europe : ATEX CERTIFICATE NO.: DEMKO 11 ATEX 1110052X Ⓢ II 1G Ex ia IIC T4
	0518