



MGL00453

Valid from / en cours de validité depuis le / en espera de validación desde el / in corso di validità dal / gültig seit dem / válida a partir de

19/06/2025

Product Sheet (EN)	2
Fiche Technique (FR)	4
Ficha producto (ES)	6
Scheda Prodotto (IT)	8
Eigenschaften (DE)	10
Ficha do Produto (PT)	12

PRODUCT SHEET valid from 19/06/2025

IDENTIFICATION OF THE BATTERY FOR MEDICAL DEVICE	Type	Non-rechargeable battery	 
	Commercial designation	Batterie lithium 2x LS14500 1S2P ST1 3.6V 5.2Ah JST	
	Reference	MGL00453	
	EAN	3660766572288	
	Brand	NX	
	Compatible / original battery	Compatible	
	Packaging	Unitary	
Refurbishable	yes		

UTILISATION RECOMMANDÉE

Follow the instructions and recommendations specific to each model, using the technical instructions and document resources from the devices in which the battery is used

Brands	Equipment	Models	PN
Kawasaki/Toshiba/Delta Dore	Batterie automate - commande numerique/Batterie systeme d'alarme	Robot Control/ER6VCT(P)/DBA0003	LS14500-K/LS14500-PR/OSA464/WILPA2493A

ELECTRICAL CHARACTERISTICS	GENERAL TECHNICAL CHARACTERISTICS	Chemistry	Lithium
		Type	LS14500
		IEC designation	1 ER14/50 -2
		Rated voltage	3,6 V
		Nominal capacity	5,2 Ah
	Internal resistance Ω	<55 mΩ	
	PERFORMANCE	Warranty	24 months
Shelf lifespan		Up to 10 years	

*Value valid at 20 °C under optimal storage conditions. The voltage and the actual capacity in use can be affected by several factors, especially the temperature, the discharge current, the pack's history (ex:use, storage), etc








DISCHARGE	Range of operating voltage	2,4 V To 3,67 V
	Min tension in discharge	2 V
	Max discharge current	1000 mA
CONTROL ELECTRONICS	Electrical protection	No
	Low voltage detection threshold	No
	Over current detection threshold	No

These devices not only designed to protect the pack in case of an equipment failure. They must not be used to control the discharge. The protection circuits have a response time of a few milliseconds.



MECHANICAL CHARACTERISTICS	Dimensions (+/- 2mm)	Length	33,2 mm
		Width	60,8 mm
		Depth	N/A
	Weight (+/- 5g)		112,3 Gr
	Mechanical protection		Shrink sleeve
	Wire length (+/- 10mm)		100 mm
	Terminal		JST

CONDITIONS OF USE, STORAGE, AND TRANSPORT	CONDITIONS OF USE	Discharge temperature	-40 °C to 70 °C
		Storage temperature	0 °C to 30 °C
	CONDITIONS OF STORAGE	Level of humidity	45 % - 85 %
		Max storage time	10 Years
	TRANSPORT	UN code	UN 3090
		ADR/RID classification	Dangerous
		IMDG classification	Dangerous
		IATA classification	Dangerous
		Capacity in watt-hours	18,72 Wh

INSTRUCTIONS	HANDLING	Ensure that the batteries' terminals do not touch. Protect the terminals to minimise the risk of short circuit
	STORAGE	<ul style="list-style-type: none"> Do not leave within the reach of children Store in a room with a ceiling/roof and protect from direct sunlight, bad weather including rain, snow and others Make sure to store in a dry place Protect against any risk of physical damage or any exposure to organic solvents and other incompatible materials Do not store the batteries next to heat sources, flames or sparks. Ensure the storage areas are well-ventilated.
	COMMISSIONING	<ul style="list-style-type: none"> Check the batteries and the connectors: wires not damaged, battery not swollen, burnt smell, oxidation of the connectors, leak... Respect the polarity Do a full charge with the adequate charger before the first use. To have the equipment and battery inspected by a technician.
	CASE OF LITHIUM METAL BATTERIES	There is an explosion hazard with lithium metal batteries in the following cases: deep discharging, over-discharge towards 0V. Immediately replace the batteries as soon as the low level warning appears.
	WARNINGS	<p>DO NOT TRY TO RECHARGE A NON-RECHARGEABLE BATTERY: HIGH EXPLOSION AND LEAK HAZARD</p> <ul style="list-style-type: none"> Read the instructions of the device Only use in compatible devices Respect the storage conditions Do not use if the battery is damaged, do not burn, do not pierce, do not dismantle or modify. The protection circuits protect the battery and the equipment: do not deactivate them.

EXPLANATION OF SYMBOLS		Catalogue reference
		Lot number
		Manufacturer's address
		To recycle in a suitable salvage and recycling structure
		Read the product sheet and the instruction manual
		Production date
		compliant with all EU regulation applicable to this product, including the 2023/1542 regulation

FICHE PRODUIT en cours de validité depuis le 19/06/2025

IDENTIFICATION DE LA BATTERIE POUR DISPOSITIF MEDICAL	Type	Batterie non rechargeable	 
	Désignation commerciale	Batterie lithium 2x LS14500 1S2P ST1 3.6V 5.2Ah JST	
	Référence	MGL00453	
	EAN	3660766572288	
	Marque	NX	
	Batterie compatible / origine	Compatible	
	Conditionnement	Unitary	
Renouvelable	OUI		

UTILISATION RECOMMANDÉE
Suivre les instructions et recommandations spécifiques à chaque modèle en se référant aux notices et documentations techniques des équipements dans lesquels la batterie est utilisée.

Marques	Equipement	Modèles	PN
Kawasaki/Toshiba/Delta Doregate	- commande numerique/Batterie sy	robot Control/ER6VCT(P)/DBA000	LS14500-K/LS14500-PR/OSA464/WILPA2493A

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES	Technologie	lithium
		Type	LS14500
		Désignation IEC	1 ER14/50 -2
		Tension nominale	3.6 V
		Capacité nominale	5.2 Ah
	Résistance interne	<55 m Ω	
	PERFORMANCE	Garantie	24 mois
Durée de vie au stockage	Jusqu'à 10 ans*		

* Valeurs valables à 20 °C en conditions de stockage optimales. La tension et la capacité réelle en utilisation peuvent être affectées par divers facteurs, notamment la température, le courant de décharge, l'historique du pack (ex : application, stockage), etc








DÉCHARGE	Plage de tension d'utilisation	2.4 V à 3.67 V
	Tension min en décharge	2 V
	Courant de décharge maxi	1000 mA
ÉLECTRONIQUE DE CONTRÔLE	Protection électrique	Non
	Coupeur tension basse	Non
	Courant max de coupure	Non

Ces appareils sont seulement conçus pour protéger le pack en cas de défaillances du matériel. Ils ne doivent pas être utilisés pour contrôler la décharge. Les circuits de protection ont un temps de réponse de l'ordre de quelques millisecondes.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	Dimensions (+/- 2mm)	Longueur	33,2 mm
		Largueur	60,8 mm
		Épaisseur	N/A
	Poids (+/- 5g)		112,3 Gr
	Protection mécanique		Shrink sleeve
	Longueur fils (+/- 10mm)		100 mm
	Terminaison		JST

CONDITIONS D'UTILISATION, DE STOCKAGE & DE TRANSPORT	CONDITIONS D'UTILISATION	Température de décharge	-40 °C à 70 °C
	CONDITIONS DE STOCKAGE	Température de stockage	0 °C à 30 °C
		Taux d'humidité	45 % - 85 %
		Durée de stockage maxi	10 Ans
	TRANSPORT	Code UN	UN 3090
		Classification ADR/RID	Dangereux
		Classification IMDG	Dangereux
		Classification IATA	Dangereux
		capacité en wattheures	18,72 Wh

INSTRUCTIONS	MANIPULATION	Veiller à ce que les cosses des batteries ne soient pas en contact les unes avec les autres. Minimiser le risque de court-circuit en protégeant les cosses.
	STOCKAGE	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas laisser à la portée des enfants • Stocker sous un toit et protéger contre l'exposition directe au soleil et les intempéries, y compris la pluie, la neige et autres intempéries. • Veiller particulièrement à maintenir des conditions de stockage sèches. • Protéger contre tout risque d'endommagement physique ou contre toute exposition à des solvants organiques et autres matières incompatibles. • Ne pas stocker de batteries à proximité de sources de chaleur, de flammes directes ou d'étincelles. • S'assurer que les zones de stockage des batteries sont bien ventilées.
	MISE EN SERVICE	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler la batterie et la connectique : fils non abîmés, batterie non gonflée, odeur de brûlé, oxydation des contacts, fuite... • Respecter la polarité • Contrôler la température après la mise en service : il est anormal que la batterie s'échauffe. En cas d'échauffement anormal démonter la batterie de son équipement et faire contrôler l'équipement et la batterie par un technicien.
	CAS DES PILES AU LITHIUM MÉTAL	Ces piles présentent des risques d'explosion dans les cas suivants : décharge profonde, forçage à 0V. Remplacer immédiatement les piles dès l'apparition du signal niveau bas.
	AVERTISSEMENTS	<p>NE PAS TENTER DE RECHARGER UNE BATTERIE NON RECHARGEABLE : RISQUE IMPORTANT D'EXPLOSION OU DE FUITE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consulter la notice de votre appareil. • Utiliser uniquement dans les appareils compatibles. • Respecter les conditions de stockage. • Ne pas utiliser si la batterie est endommagée ne pas brûler, ne pas percer, ne pas démonter ou modifier, les circuits de protection protègent la batterie et l'équipement : ne pas les désactiver.

EXPLICATION DES SYMBOLES	ETIQUETAGE	
		Référence catalogue
		Numéro de lot
		Adresse fabricant
		A recycler dans une structure de récupération et de recyclage adaptée
		Consulté les instructions dématérialisées avant utilisation (eIFU : électronic instruction for use : instruction d'utilisation dématérialisées). Indique que l'utilisateur doit consulter les instructions avant utilisation.
		Date de production
		conforme à toutes les réglementations de l'UE applicables à ce produit, y compris la réglementation 2023/1542

FICHA PRODUCTO en espera de validación desde el 19/06/2025

IDENTIFICACIÓN DE LA BATERÍA PARA DISPOSITIVO MÉDICO	Tipo	Baterías non recargable	 
	Designación comercial	Batterie lithium 2x LS14500 1S2P ST1 3.6V 5.2Ah JST	
	Referencia	MGL00453	
	EAN	3660766572288	
	Marca	NX	
	Batería Compatible / Original	Compatible	
	Acondicionamiento	Unitary	
Reacondicionable	si		

USO RECOMENDADO

Seguir las instrucciones y las recomendaciones específicas de cada modelo refiriéndose a las documentaciones técnicas de los equipos en los cuales se usan las baterías.

Marcas	Equipo	Modelos	PN
Kawasaki/Toshiba/Delta Dore	ate - commande numerique/Batterie sys	Robot Control/ER6VCT(P)/DBA000	LS14500-K/LS14500-PR/OSA464/WILPA2493A

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES	Tecnología	lithium
		Tipo	LS14500
		Designación IEC	1 ER14/50 -2
		Tensión nominal	3,6 V
		Capacidad nominal	5,2 Ah
	RENDIMIENTO	Resistencia interna	<55 m Ω
		Garantía	24 meses
		Vida útil en almacenamiento	Hasta 10 años*

* Valor válido a 20 °C en condiciones óptimas de almacenamiento. La tensión y la capacidad real en uso pueden verse afectadas por diversos factores: la temperatura, la corriente de descarga, eel histórico del pack (ej.: aplicación, almacenamiento), etc

	DESCARGA	Rango de tensión de uso	2,4 V a 3,67 V
		Tensión min en descarga	2 V
		Corriente de descarga maxi	1000 mA








	ELECTRÓNICA DE CONTROL	Protección eléctrica	No
		Corte tensión baja	No
		Corriente max de corte	No



Estos dispositivos están concebidos para proteger el pack en caso de fallo del dispositivo. No deben usarse para controlar la descarga. Los circuitos de protección tienen un tiempo de repuesta de unos milisegundos.








CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	Dimensiones (+/- 2mm)	Largo	33,2 mm
		Ancho	60,8 mm
		Alto	N/A
	Peso (+/- 5g)		112,3 Gr
	Protección mecánica		Shrink sleeve
	Largo cables (+/- 10mm)		100 mm
Terminación		JST	










CONDICIONES DE USO, DE ALMACENAMIENTO & DE TRANSPORTE	CONDICIONES DE USO	Temperatura de descarga	-40 °C a 70 °C	
		CONDICIONES DE ALMACEN.	Temperatura de almacen.	0 °C a 30 °C
			Tasa de humedad	45 % - 85 %
		Duración de almacen. maxi	10 Años	
	TRANSPORTE	Código UN	UN 3090	
		Clasificación ADR/RID	Peligroso	
		Clasificación IMDG	Peligroso	
		Clasificación IATA	Peligroso	
		Capacidad en vatios-hora	18,72 Wh	

INSTRUCCIONES	MANIPULACIÓN	<i>Asegúrese de que que los bornes de las baterías no estén en contacto entre ellos. Minimizar el riesgo de cortocircuito protegiendo los bornes.</i>
	ALMACENAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> No dejar al alcance de los niños Almacenar en un lugar que mantenga las baterías protegidas de la intemperie (lluvia, nieve,...) y de la exposición directa al sol Asegúrese de almacenar las baterías en un lugar seco Proteger contra cualquier riesgo de daño físico o contra cualquier exposición a solventes orgánicos y cualquier otros materiales incompatibles No almacenar las baterías a proximidad de fuentes de calor, de llamas directas o de chispas Asegúrese que las zonas de almacenamiento de las baterías estén ventiladas
	PUESTA EN SERVICIO	<ul style="list-style-type: none"> Comprobar la batería y la conexión: cables no dañados, batería no hinchada, olor a quemado, oxidación de los contactos, fugas... Respetar la polaridad Comprobar la temperatura después de su puesta en servicio: es anormal que la batería se caliente. En caso de calentamiento anormal, desmonte la batería del dispositivo y realice el mantenimiento y el control de la batería y del equipo por un técnico especializado
	CASO DE PILAS DE LITIO METAL	<i>Estas pilas presentan riesgos de explosión en los siguientes casos: descarga profunda, forzamiento a 0V. Sustituir inmediatamente las pilas que presenten signos de niveles bajos de energía.</i>
	ADVERTENCIAS	<p>NO INTENTAR CARGAR UNA BATERÍA NO RECARGABLE: RIESGO IMPORTANTE DE EXPLOSIÓN O DE FUGA</p> <ul style="list-style-type: none"> Consultar las instrucciones de uso de su dispositivo Usar únicamente en dispositivos compatibles Respetar las condiciones de almacenamiento. No usar si la batería está dañada, no arrojar al fuego, no agujerear, no desmontar o modificar, no desactivar los circuitos de protección que protegen la batería y el equipo

EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS	ETIQUETADO	
		Referencia catalogo
		Número de lote
		Dirección fabricante
		Reciclar en estructuras oficiales de recuperación, reciclaje y valorización de los residuos
		Consultado las instrucciones desmaterializadas antes de su utilización (eFU: electronic instruction for use: instrucciones de utilización desmaterializadas). Indica que el usuario debe consultar las instrucciones antes de su uso.
		fecha de producción
		Cumple con todas las regulaciones de la UE aplicables a este producto, incluido el reglamento 2023/1542

		EIGENSCHAFTEN		gültig seit dem 19/06/2025	
IDENTIFIZIERUNGSINFORMATION DER BATTERIE FÜR MEDIZINISCHE GERÄTE	Typ	Nichtwiederaufladbarer Akku			
	Handelsbezeichnung	Batterie lithium 2x LS14500 1S2P			
	Referenz	ST1 3.6V 5.2Ah JST			
	EAN	MGL00453			
	Marke	3660766572288			
	Originalakku / Ersatzakku	NX			
	Verpackung	Compatible			
Renovierbar	Unitary				
Empfehlung					
<i>Bitte lesen Sie genau die Betriebsanleitungen und technische Dokumente der Geräte/Modelle, in denen den Akku verwendet wird.</i>					
Marke	Geräte	Modelle	PN / Seriennummer		
Kawasaki/Toshiba/Delta/Doreate	date - commande numerique/Batterie sys	Robot	LS14500-K/LS14500-PR/OSA464/WILPA2493A		
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN	Allgemeine technische Eigenschaften	Technologie	lithium		
		Typ	LS14500		
		IEC Bezeichnung	1 ER14/50 -2		
		Nennspannung	3.6 V		
		Nennleistung	5,2 Ah		
	Innenwiderstand Ω	<55 m Ω			
LESTUNGSDATEN	Gewährleistung	24 Monate			
	Lagerungslebensdauer	Bis zu 10 Jahre*			
<i>Die richtige Spannung und Kapazität im Betrieb kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter Temperatur, Entladestrom, Verpackungstyp (z. B. Anwendung, Lagerung).</i>					
	Entladung	Betriebsspannung	2,4 V bis 3,67 V		
		Min. Spannung in der Entladung	2 V		
		Max. Entladestrom	1000 mA		
	Steuerungselektronik	Elektrischer Schutz	Nein		
	Stromausfall bei Niederspannung	Nein			
	Stromausfall bei Hochspannung	Nein			
<i>Diese Geräte sind nur dazu bestimmt, das Paket im Falle von Hardwareausfällen zu schützen. Sie sollten nicht zur Kontrolle der Entladung verwendet werden. Die Schutzschaltungen haben eine Reaktionszeit von wenigen Millisekunden.</i>					
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	Abmessungen (+/- 2mm)	Länge	33,2 mm		
		Breite	60,8 mm		
		Dicke	N/A		
	Gewicht (+/- 5g)	112,3 Gr			
	Mechanischer Schutz	Shrink sleeve			
	Drahtlänge (+/- 10mm)	100 mm			
Kabelabschluss	JST				
NUTZUNGS-, LAGERUNGS-, TRANSPORTBEDINGUNGEN	NUTZUNGSBEDINGUNGEN	Entladungstemperatur	-40 °C bei 70 °C		
	LAGERUNGSBEDINGUNGEN	Lagerungstemperatur	0 °C bei 30 °C		
		Feuchtigkeitsgehalt	45 % - 85 %		
		Max. Lagerungsdauer	10 Jahre		
	TRANSPORT	UN Code	UN 3090		
	ADR/RID Klassifizierung	Gefährlich			
	IMDG Klassifizierung	Gefährlich			
	IATA Klassifizierung	Gefährlich			
	Kapazität in Wattstunden	18,72 Wh			
ANWEISUNGEN	Handhabung	<i>Achten Sie darauf, dass die Batteriepole nicht miteinander in Berührung kommen. Minimieren Sie das Kurzschlussrisiko, indem Sie die Klemmen schützen.</i>			
	Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren. • Unter einem Dach aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung und ungünstigem Wetter, einschließlich Regen, Schnee und anderem Wetter, schützen. • Die Lagerbedingungen sollen trocken eingehalten werden • Schützen Sie sich vor jeglichem Risiko einer physischen Beschädigung oder Exposition gegenüber organischen Lösungsmitteln und anderen unverträglichen Materialien. • Lagern Sie Batterien nicht in der Nähe von Wärmequellen, direkten Flammen oder Funken. • Die Lagerungszone der Batterien soll gut belüftet sein. 			
	Inbetriebnahme	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Batterie und die Anschlüsse: unbeschädigte Kabel, nicht aufgeblähte Batterie, Brandgeruch, Oxidation der Kontakte, Leckage. • Polarität beachten • Nach dem Gebrauch die Temperatur prüfen: Es ist nicht normal, dass sich der Akku erwärmt. Im Falle einer anomalen Erwärmung entfernen Sie den Akku aus dem Gerät und lassen Sie das Gerät und den Akku von einem Techniker überprüfen. 			
	In Fall einer Lithiummetall Zelle	<i>Diese Batterien bergen Explosionsgefahren in folgenden Fällen: Tiefentladung, 0V-Zwang. Ersetzen Sie die Batterien sofort, wenn das Niedrigwertsignal erscheint.</i>			
	WARNUNGEN	<p>VERSUCHEN SIE NICHT, EINE NICHT WIEDERAUFLADBARE BATTERIE AUFZULADEN: ERHEBLICHE EXPLOSIONSGEFAHR ODER AUSLAUFGEFAHR.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beachten Sie die Anweisungen für Ihr Gerät. • Nur in kompatiblen Geräten verwenden. • Lagerbedingungen beachten. • Nicht verwenden, wenn der Akku beschädigt ist. Nicht verbrennen, bohren, zerlegen oder modifizieren, die Schutzschaltungen schützen den Akku und die Geräte: nicht deaktivieren. 			

		ETIKETTIERUNG	
ÜBERSETZUNG DER SYMBOLE		Bestellnummer	
		Warennummer	
		Anschrift des Herstellers	
		Zur Wiederverwertung in einer geeigneten Verwertungs- und Recyclingstruktur	
		Vor der Verwendung dematerialisierte Anweisungen abgefragt (eIFU: elektronische Anweisung für use: dematerialisierte Benutzungsanweisungen). Legt fest, dass der Benutzer vor der Benutzung die Anweisungen einsehen muss.	
		Herstellungsdatum	
		in overeenstemming met alle EU-regelgeving die op dit product van toepassing is, inclusief de verordening 2023/1542	

FICHA DO PRODUTO				válida a partir de 19/06/2025	
IDENTIFICAÇÃO DA BATERIA PARA DISPOSITIVO MÉDICO	Tipo	Bateria não recarregável		 	
	Designação comercial	Batterie lithium 2x LS14500 1S2P ST1 3.6V 5.2Ah JST			
	Referência	MGL00453			
	EAN	3660766572288			
	Marca	NX			
	Bateria compatível / Original	Compatible			
	Acondicionamento	Unitary			
Renovável	sim				
UTILIZAÇÃO RECOMENDADA					
<i>Siga as instruções e recomendações específicas para cada modelo, utilizando as instruções técnicas e os recursos de documentação dos dispositivos em que a bateria é utilizada</i>					
Marcas	Equipamento	Modelos	PN		
Kawasaki/Toshiba/Delta Dore	ate - commande numerique/Batterie sys	Robot Control/ER6VCT(P)/DBA0003	LS14500-K/LS14500-PR/OSA464/WILPA2493A		
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS	Tecnologia	lithium		
		Tipo	LS14500		
		Designação IEC	1 ER14/50 -2		
		Tensão nominal	3,6 V		
		Capacidade nominal	5,2 Ah		
	Resistência interna Ω	<55 m Ω			
	DESEMPENHO	Garantia	24 meses		
	Vida útil em armazenamento	Até 10 anos*			
* Valor válido a 20 °C em condições ideais de armazenamento. A tensão e a capacidade real durante a utilização podem ser afetadas por vários fatores, especialmente a temperatura, a corrente de descarga, o histórico da embalagem (ex: utilização, armazenamento), etc.					
	DESCARREGAMENTO	Gama de tensão de funcionamento	2,4 V a 3,67 V		
		Tensão mínima de descarga	2 V		
		Corrente máxima de descarga	1000 mA		
	ELECTRÓNICA DE CONTROLO	Proteção eléctrica	Não		
		Corte de baixa tensão	Não		
		Corrente máxima de corte	Não		
Estes dispositivos foram concebidos apenas para proteger a embalagem em caso de falha do equipamento. Não devem ser utilizados para controlar a descarga. Os circuitos de protecção têm um tempo de resposta de alguns milissegundos.					
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS	Dimensões (+/- 2mm)	Longo	33,2 mm		
		Largura	60,8 mm		
		Alto	N/A		
	Peso (+/- 5g)	112,3 Gr			
	Protecção mecânica	Shrink sleeve			
	Comprimento do cabo (+/- 10mm)	100 mm			
Terminal	JST				
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	Gama de temperatura de descarga	-40 °C a 70 °C		
		CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO	Gama de temperatura de armazenamento	0 °C a 30 °C	
			Gama de taxa de humidade	45 % - 85 %	
			Tempo máximo de armazenamento	10 Anos	
	TRANSPORTE	Código UN	UN 3090		
		Classificação ADR/RID	Perigoso		
		Classificação IMDG	Perigoso		
Classificação IATA		Perigoso			
	Capacidade em watt-hora	18,72 Wh			
INSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO	Certificar-se de que os terminais da bateria não estão em contacto entre si. Minimizar o risco de curto-circuitos, protegendo os terminais.			
	ARMAZENAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> Manter fora do alcance das crianças Armazenar num local onde as baterias estejam protegidas das intempéries (chuva, neve,...) e da luz solar directa. Assegure-se de guardar as pilhas num local seco Proteger contra qualquer risco de danos físicos ou contra qualquer exposição a solventes orgânicos e quaisquer outros materiais incompatíveis. Não armazenar baterias perto de fontes de calor, chamas directas ou faíscas. Assegurar que as áreas de armazenamento de baterias são ventiladas. 			
	COMISSONAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> Verificar as baterias e os conetores: cabos danificados, bateria inchada, cheiro a queimado, oxidação dos conetores, fugas... Respeitar a polaridade Verificar a temperatura após a colocação em serviço: é anormal que a bateria aqueça. Em caso de aquecimento anormal, retirar a bateria do dispositivo e mandar fazer a manutenção e verificação da bateria e do equipamento por um técnico qualificado. 			
	CASO DE PILHAS DE LÍCIO METAL	Estas baterias apresentam um risco de explosão nos seguintes casos: descarga profunda, forçando a 0V. Substituir imediatamente as baterias que mostrem sinais de baixos níveis de energia.			
	ADVERTÊNCIAS	<p>NÃO TENTE CARREGAR UMA BATERIA NÃO RECARREGÁVEL: GRANDE RISCO DE EXPLOÇÃO OU DE FUGA.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ler as instruções do dispositivo. Utilizar apenas em dispositivos compatíveis. Respeitar as condições de carga e de armazenamento. Não utilizar se a bateria estiver danificada. Não queimar, furar, desmontar ou modificar. <p>Os circuitos de protecção protegem a bateria e o equipamento: não devem ser desativados.</p>			
EXPLICAÇÃO DE SÍMBOLOS	ETIQUETAGEM				
		Referência do catálogo			
		Número do lote			
		Endereço do fabricante			
		Reciclar numa estrutura adequada de aproveitamento e reciclagem			
		Consultou as instruções desmaterializadas antes da utilização (eIFU: instrução electrónica de utilização). Indica que o utilizador deve consultar as instruções antes de utilizar.			
		data de produção			
		de acordo com todos os regulamentos da UE aplicáveis a este produto, incluindo o Regulamento 2023/1542			